

Beamex RTS24

LÄMPÖTILASIMULAATTORI



Pt-100-vastusanturin simulointiin tarkoitettu tarkkuusinstrumentti.

73007734075003473398A3
E:806554@FIBRES.COM
73007734075003473398A3
5528799558136458734657
0055346757338746534900

Beamex RTS24

Beamex RTS24 on Pt-100-vastusanturin simulointiin tarkoitettu tarkkuusinstrumentti. RTS24 kattaa Pt-100-antureiden yleisen toiminta-alueen 24 kalibrointipisteellä. Tämä pienikokoinen, vankkarakenteinen ja helppokäyttöinen simulaattori on suunniteltu erityisesti kenttäkäyttöön.

Tekniset tiedot

LÄMPÖTILA-ARVOT °C (DIN 43760)					
-20	-10	-5	0	5	10
15	20	25	30	40	50
60	70	80	90	100	150
200	250	300	400	500	600

Tarkkuus	+/-0,05 % ilmaistusta lämpötila-arvosta tai +/-0,1 °C riippuen siitä, kumpi on suurempi. Ilmoitettu tarkkuus on parempi kuin 1/2 DIN.
Lämpötilakerroin	+/- 0,001 %/°C
Käyttölämpötila	-20 °C ... 70 °C
Mitat	135 x 104 x 54 mm
Paino	350 g

86

KÄYTTÖ

